

Imprimación Asfáltica Sika®

Pintura asfáltica, para imprimación en colocación de membranas asfálticas

Descripción del Producto

Pintura asfáltica vehiculizada en solvente, de baja viscosidad y gran penetración, para imprimación de superficies que serán impermeabilizadas con membranas asfálticas.

Campos de aplicación

Como imprimación sobre superficies de hormigón, mortero, madera, fibrocemento, etc. que serán impermeabilizadas con membranas asfálticas.

Características / Ventajas

- Muy buena penetración en el soporte.
- Buena adherencia.
- Fácil aplicación.
- Mejora sustancialmente la adherencia entre el soporte y la membrana.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Líquido viscoso / Negro.

Presentación

Envase de 20 kg.

Almacenaje

Condiciones de Almacenaje / Vencimiento

2 años a partir de la fecha de fabricación almacenado en los envases originales en ambiente fresco y seco.

Datos Técnicos

Densidad

~ 0,9 kg/l.



Información del Sistema

Consumo Entre 200 y 250 g/m² según rugosidad y porosidad del soporte.

Detalles de Aplicación

Calidad del soporte Debe estar seco y limpio.

Preparación del Soporte De ser necesario limpiar la superficie de aplicación es recomendable hacerlo por métodos mecánicos.

Condiciones de Aplicación / Limitaciones

Temperatura Ambiente Entre +5°C y +30°C

Humedad Ambiente ≤ 70%.

Instrucciones de Aplicación

Preparación del producto **Imprimación Asfáltica Sika®** se entrega listo para usar. Si se torna muy viscoso, puede diluirse con aguarrás mineral.

Método de Aplicación / Herramientas Aplicar con brocha o pinceleta. Generalmente es suficiente una mano.

Limpieza de herramientas Las herramientas se limpian inmediatamente después de su uso con aguarrás mineral. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

Notas de Aplicación / Limitaciones

- El curado del producto puede verse demorado cuando es aplicado en lugares en exposición directa a los rayos solares.
- No aplicar con proximidad de lluvias.

Base de los Valores Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información de Salud y Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web http://ury.sika.com/es/solutions_products/documentos.html, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy



Cuidado Responsable
del Medio Ambiente